

SYSTEM 3S

уплотнительные кольца для
пластмассовых труб, предназначенных
для напорного водоснабжения

С 1986 г. уплотнения System 3S приобрели завидную репутацию по всему миру.

Уплотнители Система 3S предназначены для соединения труб напорного водоснабжения в соответствии со стандартом EN 1452-1 и EN 1456, с раструбом Euro или Anger, и в дальнейшем были усовершенствованы в отношении геометрических размеров компанией Bode.

Установка

Уплотнение System 3S может устанавливаться вручную или с помощью автоматического механизма. Уплотнение System 3S устанавливается в заводских условиях. Его плотная посадка обеспечивает особую надежность во время транспортировки и установки труб. Низкое усилие, необходимое для сборки труб, обеспечивается особой конструкцией уплотнительной кромки.

Уплотнения System 3S для систем напорного водоснабжения

Твердость: 60 + 5 IRHD
(международных единиц твердости резины)

РАЗМЕРЫ – В ММ

DIAM	DN	Ø D	b	h
50	40	67.20 ± 0.7	8.60 ± 0.4	14.90 ± 0.4
63	50	83.60 ± 0.7	10.30 ± 0.4	18.10 ± 0.4
75	65	98.00 ± 0.7	11.50 ± 0.4	20.30 ± 0.4
90	80	115.60 ± 0.7	12.80 ± 0.4	22.20 ± 0.4
110	100	138.40 ± 0.8	14.20 ± 0.4	24.20 ± 0.4
125	-	154.00 ± 0.8	14.50 ± 0.4	24.60 ± 0.4
140	125	171.60 ± 0.8	15.80 ± 0.4	26.10 ± 0.4
160	150	194.40 ± 1.0	17.20 ± 0.4	27.80 ± 0.4
180	-	217.10 ± 1.0	18.55 ± 0.4	28.70 ± 0.4
200	-	238.20 ± 1.0	19.10 ± 0.4	29.50 ± 0.4
225	200	266.20 ± 1.2	20.60 ± 0.4	31.40 ± 0.4
250	-	295.70 ± 1.2	22.85 ± 0.4	35.20 ± 0.4
274	-	323.20 ± 1.5	24.60 ± 0.4	37.30 ± 0.4
280	250	329.20 ± 1.5	24.60 ± 0.4	37.30 ± 0.4
315	300	367.80 ± 1.5	26.40 ± 0.5	38.90 ± 0.4
326	-	378.80 ± 1.5	26.40 ± 0.5	38.95 ± 0.4
355	-	413.30 ± 1.5	29.15 ± 0.5	42.20 ± 0.5
400	-	464.00 ± 1.8	32.00 ± 0.5	46.60 ± 0.5
450	400	518.80 ± 1.8	34.40 ± 0.5	48.60 ± 0.5
500	-	571.60 ± 2.7	36.30 ± 0.6	54.00 ± 1.3
630	-	716.50 ± 4.2	40.50 ± 0.6	64.00 ± 1.3
710	-	799.20 ± 6.4	48.90 ± 0.8	69.00 ± 1.6
800	-	893.90 ± 6.6	51.30 ± 0.8	72.40 ± 1.6
1000	-	1099.30 ± 8.8	54.60 ± 0.8	77.10 ± 1.6

Специальные размеры - по требованию

Данные подвержены изменениям и дополнениям – Собственность компании Bode GmbH, Генштадт-Ульцбург, 2007

Bode GmbH

Kirchweg 114

D-24558 Henstedt-Ulzburg Тел.: + 49 (0) 4193 98 2-0

Germany Факс: +49 (0) 4193 982-2222

P.O.Box 1162 Email: info@bode.eu

D-24547 Henstedt-Ulzburg www.bode.eu

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Людмила Степанова

Менеджер по продажам

Тел.: +7(962)705 32 85 Email: ludmila@bodehultec.com

Факс: +7(812)752 81 30 www.bodehultec.com

Резиновые свойства

Резиновая смесь для уплотнителей труб напорного водоснабжения, разработанная компанией Bode имеет настолько выдающиеся характеристики восстановления, что эффективность уплотнений может сохраняться более чем через 100 лет.

Мониторинг уплотнений System 3S производства компании Bode осуществляется в соответствии с Санитарными требованиями KTW R 30.5.1.

Уплотнения System 3S производства компании Bode удовлетворяют требованиям для пластиковых труб, предназначенных для питьевого водоснабжения, в соответствии с санитарным требованием KTW 1.3.13 Федерального института охраны здоровья (BgVV) и стандарта EN 681-1/WAL и WCL для трубных коллекторов, работающих под давлением.

Компания Bode имеет обширный ассортимент резиновых смесей для производства уплотнений System 3S, удовлетворяющих специальным национальным требованиям к питьевому водоснабжению и в дополнение к трубам маслостойких и газостойких сортов.

